



Zentrische Zapfen in korrosiongeschützter Ausführung: LFE...VA.

Mutter und Unterlegscheibe im Lieferumfang.

¹⁾ Innensechskant

Maßtabelle exzentrischer Zapfen Bezeichnung	Abmessungen in mm													
	Gewicht ≈ g	C	C ₂	C ₁	D	d	E	K ₁	K ₂	S ₁	S ₂	SW	SW ₁	passend zur Laufrolle
LFE 5 - 0,5	10	20,5	-	9	9	5	0,5	M4	M4	2,9	1	7	2 ¹⁾	LFR 50/5...-4
LFE 5 - 0,5	10	20,5	-	9	9	5	0,5	M4	M4	2,9	1	7	2 ¹⁾	LFR 50/5
LFE 8 - 1	20	33,2	3,5	13,7	14	8	1	M8	M8 x 0,75	4	1	13	5	LFR 50/8
LFE 12 - 1	40	50	5	19,5	21	12	1	M10	M10	8	1,8	17	6	LFR 5201
LFE 12 - 1 / M12	60	57	5	24	19	12	1	M12	M12	6,5	1,8	17	6	LFR 5301
LFE 15 - 1	60	57	5	24	21	15	1	M12	M12	6,5	1,8	19	6	LFR 5302

Bolzen in Sonderausführung
bitte anfragen.

